

# FDM EDELSTAHL - AUSWASCHANLAGEN



UW 20



UW40



UW90



UW350



UW500

<b>Ausführung</b>	Strömung / Heizung	Strömung / Heizung	Strömung / Heizung	Strömung / Heizung	Strömung / Heizung
<b>Aufstellgröße inkl. Ablauf und Kabel (LBH)</b>	520 x 420 x 610 mm	580 x 650 x 460 mm	800 x 660 x 770 mm	1360 x 860 x 1125 mm	2400 x 900 x 1450 mm
<b>Korb-Außenmaß (LBH)</b>	310 x 295x 240 mm	380 x 370 x 280 mm	470 x 480 x 430 mm	920 x 665 x 615 mm	1000 x 650 x 980 mm
<b>Füllmenge</b>	20 Liter	40 Liter	90 Liter	350 Liter	500 Liter
<b>Gewicht</b>	ca. 25 kg (unbefüllt)	ca. 35 kg (unbefüllt)	ca. 70 kg (unbefüllt)	ca. 130 kg (unbefüllt)	ca. 280 kg (unbefüllt)
<b>Befüllung</b>	manuell	manuell	manuell	Festinstallation für Wasserzulauf	Festinstallation für Wasserzulauf
<b>Wassertemperatur</b>	stufenlos bis 85 °C	stufenlos bis 85 °C			
<b>Abwasseranschluss</b>	manuell / Kugelhahn mit ½"	manuell / Kugelhahn mit ½"	manuell / Kugelhahn mit ½"	manuell / Kugelhahn mit ¾"	Festinstallation mit 1"
<b>Pumpenleistung</b>	64 l/min.	64 l/min.	64 l/min.	75 l/min.	75 l/min.
<b>Elektrische Anschlusswerte</b>	230 V, 50 Hz, 1,1 kW	230 V, 50 Hz, 2,0 kW	230 V, 50 Hz, 2,9 kW	3 x 400 V, 8 kW	3 x 400 V, 21 kW
<b>Umgebungstemperatur</b>	10-40 °C	10-40 °C	10-40 °C	10-40 °C	10-40 °C
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>	30-70 % (nicht kondensierend)	30-70 % (nicht kondensierend)	30-70 % (nicht kondensierend)	30-70 % (nicht kondensierend)	30-70 % (nicht kondensierend)
<b>Zertifizierungen</b>	CE	CE	CE	CE	CE



alphacam GmbH  
Erlenwiesen 16  
D-73614 Schorndorf  
Tel.: +49 (0) 71 81 92 22-0  
info@alphacam.de

alphacam austria GmbH  
Handelskai 92, Gate1 / 2. OG / Top A  
A-1200 Wien  
Tel.: +43 (0) 1 36 19 600-0  
info@alphacam.at

alphacam swiss GmbH  
Zürcherstrasse 14  
CH-8400 Winterthur  
Tel.: +41 (0) 52 262 07-50  
info@alphacam.ch



alphacam.de

.at

.ch