

AUSWASCHANLAGEN FÜR POLYJET™-3D-DRUCKER; "GERMAN SONIC"

zum vollautomatischen Entstützen des
Stützmaterials SUP706B



P-UW20



P-UW40



P-UW90



P-UW350



P-UW500

Ausführung	Umwälzung / Air Boost	Umwälzung / Air Boost	Umwälzung / Air Boost	Umwälzung / Air Boost	Umwälzung / Air Boost
Aufstellgröße inkl. Ablauf & Kabel (BHT)	520 x 610 x 420 mm	580 x 460 x 650 mm	800 x 770 x 660 mm	1360 x 1225 x 860 mm	2400 x 1450 x 900 mm
Korb-Außenmaß (BHT)	295 x 240 x 295 mm	380 x 280 x 370 mm	430 x 480 x 470 mm	615 x 665 x 920 mm	650 x 980 x 1000 mm
Nutzinhalt	20 Liter	40 Liter	90 Liter	350 Liter	650 Liter
Gewicht	ca. 27 kg (unbefüllt)	ca. 35 kg (unbefüllt)	ca. 70 kg (unbefüllt)	ca. 130 kg (unbefüllt)	ca. 280 kg (unbefüllt)
Befüllung	manuell	manuell	manuell	Festinstallation für Wasserzulauf und -ablauf.	Festinstallation für Wasserzulauf und -ablauf.
Wassertemperatur	max. 40 °C	max. 40 °C	max. 40 °C	max. 40 °C	max. 40 °C
Abwasseranschluss	Kugelhahn mit 1/2"	Kugelhahn mit 1/2"	Kugelhahn mit 1/2"	3/4"	1"
Pumpenleistung	64 l/min.	64 l/min.	64 l/min.	64 l/min.	64 l/min.
Elektrische Anschlusswerte	230 V, 50 Hz, 0,2 kW	230 V, 50 Hz, 0,2 kW	230 V, 50 Hz, 0,2 kW	230 V, 50 Hz, 0,5 kW	230 V, 50 Hz, 2,0 kW
Umgebungstemperatur	10-40 °C	10-40 °C	10-40 °C	10-40 °C	10-40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	30-70 %	30-70 %	30-70 %	30-70 %	30-70 %
Zertifizierungen	CE	CE	CE	CE	CE
Für folgende PolyJet™-3D-Drucker empfohlen	Desktop Familie / 260 Modelle / Stratasys J5 und J55 / Stratasys J826	Desktop Familie / 260 Modelle / Stratasys J5 und J55 / Stratasys J826	260 / 350 / 500 Modelle / Stratasys J8xx Serie	500 Modelle / Stratasys J850	Stratasys J4100 Objet1000 Plus



alphacam GmbH
Erlenwiesen 16
D-73614 Schorndorf
Tel.: +49 (0) 71 81 92 22 - 0
info@alphacam.de

alphacam austria GmbH
Handelskai 92, Gate1 / 2. OG / Top A
A-1200 Wien
Tel.: +43 (0) 1 36 19 600 - 0
info@alphacam.at

alphacam swiss GmbH
Zürcherstrasse 14
CH-8400 Winterthur
Tel.: +41 (0) 52 - 262 07 - 50
info@alphacam.ch



alphacam.de

.at

.ch