

AUSWASCHANLAGEN FÜR POLYJET™-3D-DRUCKER; "STRATASYS"

zum vollautomatischen Entstützen des
Stützmaterials SUP706B



**CLEANSTATION
DT3w**



**CLEANSTATION
CSII**

Ausführung	Umwälzung / Oszillation	Umwälzung (Strömung)
Aufstellgröße (BHT)	600 x 490 x 540 mm	920 x 1020 x 750 mm
Wannen-Innenmaß (BHT)	311 x 279 x 254 mm	410 x 457 x 360 mm
Gewicht	ca. 29 kg (ungefüllt)	ca. 143 kg (ungefüllt)
Nutzhalt	22,7 Liter	60 Liter
Wassertemperatur	max. 30 °C	max. 30 °C
Abwasseranschluss	¾ "	¾ "
Pumpenleistung	64 l/min. (167% /min.)	64 l/min.
Elektrische Anschlusswerte	230 V, 50 Hz, 0,5 kW	230 V, 50 Hz, 1 kW
Umgebungstemperatur	18-25 °C	18-25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	30-80 % (nicht kondensierend)	30-70 % (nicht kondensierend)
Zertifizierungen	CE	
Für folgende PolyJet™-3D-Drucker empfohlen	Desktop Familie / 260 Modelle / Stratasys J5 und J55 / Stratasys J826	350 / 500 Modelle / Stratasys J8xx Serie



alphacam GmbH
Erlenwiesen 16
D-73614 Schorndorf
Tel.: +49 (0) 71 81 92 22 - 0
info@alphacam.de

alphacam austria GmbH
Handelskai 92, Gate1 / 2. OG / Top A
A-1200 Wien
Tel.: +43 (0) 1 36 19 600 - 0
info@alphacam.at

alphacam swiss GmbH
Zürcherstrasse 14
CH-8400 Winterthur
Tel.: +41 (0) 52 - 262 07 - 50
info@alphacam.ch



alphacam.de
.at
.ch