

FDM EDELSTAHL - AUSWASCHANLAGEN



UW 20

UW40

UW80-US

UW90

UW350

UW500

Ausführung	Strömung / Heizung	Strömung / Heizung	Strömung / Ultraschall / Heizung	Strömung / Heizung	Strömung / Heizung	Strömung / Heizung
Aufstellgröße inkl. Ablauf und Kabel (BHT)	520 x 610 x 420 mm	580 x 460 x 650 mm	800 x 660 x 770 mm	800 x 770 x 660 mm	1360 x 1125 x 860 mm	2400 x 1450 x 900 mm
Korb-Außenmaß (BHT)	310 x 240 x 295 mm	380 x 280 x 370 mm	410 x 410 x 360 mm	470 x 430 x 480 mm	920 x 615 x 665 mm	1000 980 x 650 mm
Nutzinhalt	20 Liter	40 Liter	80 Liter	90 Liter	350 Liter	650 Liter
Gewicht	ca. 25 kg (unbefüllt)	ca. 35 kg (unbefüllt)	ca. 80 kg (unbefüllt)	ca. 70 kg (unbefüllt)	ca. 130 kg (unbefüllt)	ca. 280 kg (unbefüllt)
Befüllung	manuell	manuell	manuell	manuell	Festinstallation für Wasserzulauf	Festinstallation für Wasserzulauf
Wassertemperatur	stufenlos bis 85 °C	stufenlos bis 85 °C	stufenlos bis 85 °C	stufenlos bis 85 °C	stufenlos bis 85 °C	stufenlos bis 85 °C
Abwasseranschluss	manuell / Kugelhahn mit 1/2"	manuell / Kugelhahn mit 1/2"	manuell / Kugelhahn mit 3/4"	manuell / Kugelhahn mit 1/2"	manuell / Kugelhahn mit 3/4"	Festinstallation mit 1"
Pumpenleistung	64 l/min.	64 l/min.	64 l/min.	64 l/min.	75 l/min.	75 l/min.
Elektrische Anschlusswerte	230 V, 50 Hz, 1,1 kW	230 V, 50 Hz, 2,0 kW	230 V, 50 Hz, 2,3 kW	230 V, 50 Hz, 2,9 kW	3 x 400 V, 8 kW	3 x 400 V, 21 kW
Umgebungstemperatur	10-40 °C	10-40 °C	10-40 °C	10-40 °C	10-40 °C	10-40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	30-70 % (nicht kondensierend)	30-70 % (nicht kondensierend)	30-70 % (nicht kondensierend)	30-70 % (nicht kondensierend)	30-70 % (nicht kondensierend)	30-70 % (nicht kondensierend)
Zertifizierungen	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Für folgende 3D-Drucker empfohlen	Stratasys F123-Serie	Stratasys F123-Serie Fortus 380mc	Stratasys F123-Serie Fortus 380mc Fortus 450mc Stratasys F770	Stratasys F370 Fortus 380mc Fortus 450mc Stratasys F770	Fortus 450mc Stratasys F770 Stratasys F900	Stratasys F770 Stratasys F900

zum vollautomatischen Entstützen der FDM-Stützmaterialien SR10, SR20, SR30, SR35, SR100 und SR110, sowie das Modellmaterial ST130



alphacam GmbH
Erlenwiesen 16
D-73614 Schorndorf
Tel.: +49 (0) 71 81 92 22-0
info@alphacam.de

alphacam austria GmbH
Handelskai 92, Gate1 / 2. OG / Top A
A-1200 Wien
Tel.: +43 (0) 1 36 19 600-0
info@alphacam.at

alphacam swiss GmbH
Zürcherstrasse 14
CH-8400 Winterthur
Tel.: +41 (0) 52 262 07-50
info@alphacam.ch



alphacam.de

.at

.ch